Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Labaqua Trace, reinstwassersysteme

BESCHREIBUNG

Labaqua Trace produziert Wasser, das die Anforderungen an anorganische Analysemethoden erfüllt.

TECHNISCHE DATEN

Reinstwasser (Typ 1) Resistivität	18.2 MΩ x cm
Reinstwasser (Typ 1) Wasserleitfähigkeit	0.055 µS/cm
Reinwasser (Typ 2) Resistivität	10 MΩ x cm
Reinwasser (Typ 2) Wasserleitfähigkeit	0.1 µS/cm
TOC	< 10 ppb
Bakterien	< 0.01 CFU/ml
Endotoxine	< 0.15 EU/mL
Partikel > 0,22 µm	< 1/mL
Lebensdauer des Deionisierungsmoduls (Standardmodul)	1 m3
Speicherbecken	30 L
Speisewasserdruck	0.5 – 5 bar
Speisewasserleitfähigkeit	< 1300 µS/cm
Abmessungen (B x T x H)	320×560×620 mm
Gewicht	24 kg
Stromverbrauch	130 W
Betriebsnennspannung	100-240VAC 50/60Hz

KAT.-NUMMER

BS-070105-A02	230VAC 50Hz Eurostecker
BS-070105-A05	230VAC 50/60Hz UK-Stecker
BS-070105-A06	230VAC 50/60Hz AU-Stecker
BS-070104-HK	IQ/OQ/PQ/DQ Dokument

ZUBEHÖR

Externer Vorfiltersatz (Polyphosphat / Kohle / 1 µm) mit Manometer
BS-070104-LK



Externer Vorfiltersatz (Kohle / 1µm) mit Manometer
BS-070104-KK



Internes Vorfilterset
BS-070104-AK



Poliermodul
BS-070104-BK



Deionization Modul
BS-070104-IK

Mikrofilter - 0.22 µm nicht steril
BS-070104-EK

Mikrofilter - 0.22 µm steril
BS-070104-FK

Ultrafilter
BS-070104-GK

UV-Lampe 254 nm
BS-070104-RK



UV-Lampe 185 nm
BS-070104-DK

Vorratstank 60l
BS-070102-SK

Vorratstank mit Sockel, Zapfhahn und Mehrpunkt-Niveauschalter, 60 l

Vorratstank 100l
BS-070102-FK

Vorratstank mit Sockel, Zapfhahn und Mehrpunkt-Niveauschalter, 100 l

Peripher bedienbarer Spender - Klasse 1
BS-070110-AK

Der Reinstwasserspender ist für die Ausgabe von Reinstwasser konzipiert, das den Wasseranforderungen der ISO 3696 Klasse I entspricht.

Peripher bedienbarer Spender - Klasse 2
BS-070104-JK

Peripher bedienbarer Spender mit 3 m Zulaufschlauch und Wasserverteilermodul