Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Kalibrierungskit, d12mm

BESCHREIBUNG

McFarland Trübungsstandards, Ø12mm

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	12 mm



KAT.-NUMMER

21255	ø12mm

ZUBEHÖR

DEN-1
BS-050102-AAF
Densitometer
(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

Mehr

DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitometer
(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

Mehr

DEN-600
BS-050109-AAA
Photometer

DEN-600 ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer. DEN-600 besteht aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm, mit dem folgendem angewendet werden kann: 1) OD600-Verfahren zur Schätzung ...

Mehr

DEN-600m
IVD-zertifiziert
Photometer IVD

DEN-600m (IVD-Version) ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer. DEN-600m besteht aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm, mit dem folgendem angewendet werden kann: 1) OD600-Verfahren zur ...

Mehr