Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

LMC-56, Центрифуга лабораторная

Premium Product Class

ОПИСАНИЕ

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях.

Предшественником этой центрифуги является лабораторная центрифугаLMC-3000, широко известная среди пользователей в России, Белоруссии, Казахстан, Украине и других странах.

Особенности:

- Удобный ввод параметров центрифугирования и одновременное отображение заданных и фактических значений параметров.
- Безопасное выполнение анализа: металлический защитный корпус и металлическая крышка, автоматическое отключение при дисбалансе, блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу на всех скоростях.
- Автоматическая диагностика дисбаланса ротора (аварийный останов, индикация дисбаланса).
- Автоматическое определение ротора с активным ограничением скорости вращения
- Более высокая скорость - максимальная 6000 оборотов в минуту или 3750 g
- Широкий выбор роторов – до 13 штук
- Улучшенная камера для уменьшения нагрева образца во время центрифугирования;
- Различные режимы разгона и замедления, в том числе режим замедления с выключенным принудительным торможением.
- Возможность задания скорости как в оборотах в минуту, так и по относительной центробежной силе.

КАТ. НОМЕР

Without rotor	Без ротора
BS-010221-A01	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010221-A02	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010221-A03	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010221-XK	IQ OQ документ
BS-010221-WK	PQ документ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулируемой скорости для пробирок	100-6000 об/мин (3750 × g)
Диапазон регулируемой скорости для планшетов	100-2000 об/мин (560 × g)
Шаг установки скорости	100 об/мин
Цифровая установка времени	1–90 мин. (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Диагностика дисбаланса ротора (автоматическая остановка, «IMBALANCE» предупреждение)	+
Определение ротора	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Диаметр рабочей камеры	355 мм
Размеры (Д×Ш×В)	560 × 480 × 315 мм
Вес	16.5 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (230В / 120В)	320 Вт / 330 Вт

АКСЕССУАРЫ

BR-4U
BS-010221-AK
Ротор

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров

BA-2/50
BS-010221-CK
Адаптеры

Бакетный адаптер для 2 x 50ml пробирок (4 шт.)

BI-25-8
BS-010221-UK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-2/50 дополнительные адаптеры (8 шт) - BI-25-8 для конических пробирок 25 мл

BA-4/FT
BS-010221-YK
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 x 15ml пробирок с коническим дном (4 шт.)

BA-4/VT
BS-010221-4K
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 адаптеров вакутайнеров 2-9 ml (4 шт.). В комплект входят адаптеры для вакутейнеров объемом 8–9 мл [16 x 100], BN-16/100-16.

BN-13/75-16
BS-010221-OK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/75-16 для вакутайнеров 2-5 мл [13x75]

BN-13/100-16
BS-010221-PK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл [13x100]

BN-16/100-16
BS-010221-QK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-16/100-16 для вакутайнеров 8-10 мл [16x100]

BA-4/RT
BS-010221-3K
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 x 10ml пробирок с круглым дном (4 шт.)

BA-8/5
BS-010221-FK
Адаптеры

Бакетный адаптер для 8 x 5ml пробирок (4 шт.)

BA-14/2U
BS-010221-JK
Адаптеры

Бакетный адаптер для 14 x 2ml микропробирок (4 шт.)

Ri-6
BS-010221-HK
ротор

Ротор для пробирок с коническим дном и крышкой. Алюминиевые стаканы

Ri-6P
BS-010221-IK
ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (POM Kocetal)

BI-25-6
BS-010221-VK
комплект адаптеров

Для ротора R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P дополнительные вкладыши (6 шт) - BI-25-6 для конических пробирок 25 мл

RMT-24
BS-010221-BK
ротор

Ротор с фиксированным углом для 24 микропробирок - 1,5 или 2 мл

Ri-12/15 ротор
BS-010221-KK

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышкой

Ri-12/10
BS-010221-MK
ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

BN-13/75
BS-010208-PK
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-13/75 для вакутайнеров 2-5 мл

BN-13/100
BS-010208-QK
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-13/100 для вакутайнеров 4-8 мл

BN-16/100
BS-010208-RK
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-16/100 для вакутайнеров 8-10 мл

Ri-24/10
BS-010221-LK
ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

BN-13/75-24
BS-010221-RK
комплект адаптеров

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-13/75-24 для вакутайнеров 2-5 мл

BN-13/100-24
BS-010221-SK
комплект адаптеров

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-13/100-24 для вакутайнеров 4-8 мл

BN-16/100-24
BS-010221-TK
комплект адаптеров

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-16/100-24 для вакутайнеров 8-10 мл

Ri-2
BS-010221-GK
ротор

Ротор для стандартных 96-луночных планшет, ПЦР-планшет с юбкой и глубоколуночных до 45 мм высотой.

AP-96
BS-010219-DK
адаптер

2 адаптера для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы

AP-384
BS-010219-EK
адаптер

2 адаптера для 384-луночных планшетов - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы

Ri-24GC
BS-010221-NK
ротор

Ротор на 24 гель карты для серологического тестирования по группам крови RCF 280 x g

RR-U
BS-010208-UK
штатив для роторов

Штатив для роторов